

C

## PROIZVOD

R





**CROCUM AS 101** Sigurnosna traka za brtvljenje svih spojeva namijenjena za trajno brtvljenje radnih spojeva, spojeva na građevinskim elementima, izgradnji i povezivanju dilatacija i pukotina. Osobito naglašena primjena na iznimno kritičnim područjima stambenih i industrijskih objekata.



O

## GDJE SE UPOTREBLJAVA

C



U

Željena područja primjene su primjerice terase, balkoni, galerije, kupaone, bazeni i kuhinje, diletacijske reške itd.

M

## FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Sastav materijala:             | NBR guma; PP tkanina |
| Dužina brtvljenja:             | 100 mm               |
| Ukupna širina:                 | 100 mm               |
| Izduljenje prema DIN 53354:    | cca. 260%            |
| Otpornost na hidrost. pritisak | da                   |
| Štetno za zdravlje:            | ne                   |
| Otpornost na kemikalije:       | otporna              |
| UV otpornost:                  | otporna              |

A

## PREDNOSTI

S

- Praktična i brza primjena
- Potpuno vodonepropusna
- Dobra penetracija epoksidnih premaza
- Ne kruti se i ne puca, trajno elastična
- Dugi vijek trajanja
- Nema otpada
- Primjena se odnosi na vanjske i unutarnje radove na objektima s velikim stupnjem napreznja

1

## PAKIRANJE

O

Širina: 100 mm  
Rola 25 metara i 50 metara

1

## PRIPREMA I UPOTREBA

Podloga mora biti kompaktna i što je moguće više suha, bez prašine i ostalih komponenti koje onemogućuju adekvatnu adheziju. Čišćenje obaviti energičnim četkanjem, pjeskarenjem ili kojim drugim načinom. Hidroizolacijski premaz ili građevinsko ljepilo (mort) namazati na traku te prionuti istu za podlogu s pomoću lopatice, gletera da materijal potpuno prodre u bazni materijal. Nakon toga nanese drugi sloj sistemom mokro na mokro tako da traka bude u potpunosti prekrivena.