

## PROIZVOD

**CROCUM AS 60** je hidroizolacijska tkanina koja se ugrađuje sa keramičkim ljepilima na suhe, ravne i čvrste površine. Keramičke pločice se mogu odmah direktno nanositi na hidroizolacijsku tkaninu neovisno o vremenu sušenja kao što je to potrebno kod različitih hidroizolacijskih premaza. AS 60 ima svojstvo parne brane a njegova čvrstoća osigurava dugotrajnu zaštitu od prodora vlage u neprekidno vlažnim područjima kao kupaonice, wellness centri itd..Trostruki sloj polipropilenskih vlakana daje tkanini specijalnu otpornost na plijesni, kemikalije i UV zaraćenja.



## GDJE SE UPOTREBLJAVA

Željena područja primjene su primjerice sve prostorije koje se u neprekidnom doticaju sa vlagom kao što su kupaonice, wellnessi, tuš kabine itd..

## FIZIČKE I TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Sastav materijala:	troslojni polipropilen
Širina:	100 cm
Dužina:	10/25 metara
Gustoća:	cca. 240 g/m
Debljina:	cca. 0,65 mm
Štetno za zdravlje:	ne
Otpornost na kemikalije:	otporna
UV otpornost:	otporna

## PREDNOSTI

- vodonepropusna
- visoka gustoća
- visoka čvrstoća
- premošćuje pukotine
- alkalno otporna
- neuništiva
- debljina filma uvijek ista
- netreba sušiti - može se pokrivati odmah nakon ugradnje
- visoka stupanj prijonjivosti keramičkih ljepila
- može se žbukati

## PAKIRANJE

Širina: 100 cm  
Rola 10 i 25 metara

## PRIPREMA I UPOTREBA

Podloga mora biti kompaktna i što je moguće više suha, bez prašine i ostalih komponenti koje onemogućuju adekvatnu adheziju. Širok raspon dodatne opreme dostupan je kao što su trake za brtljenje spojeva, kutnici, samoljepljive trake, manžetne itd...